



[Fiche technique]

ALTAIR - Détecteur monogaz

Réf. 695320 - 695321 - 695322 - 695323

**Détecteur mono gaz sentinelle certifié ATEX.
Économique, fiable, robuste et simple d'utilisation.**

Entretien simple, pas de changement de pièces
Alarme visuelle (4 LED), audible (95 dB à 30 cm), vibrante.
Résiste à une chute de 3 m, IP 67 et doté d'une solide pince crocodile.
Affichage de la durée de vie restante avec indicateur de test de gaz.
Enregistrement des 25 derniers évènements.
Maniable avec des gants. Un seul bouton.

Durée de vie minimum de 2 ans avec 2 minutes d'alarme de l'appareil par jour, jusqu'à épuisement de la batterie.

Informations complémentaires

Le détecteur monogaz ALTAIR est un appareil haute performance et fiable pour l'H2S, CO, O2.
Très économique car il ne nécessite aucun entretien pendant toute sa durée de vie de 24 mois minimum.
Affichage simple et facile à lire.
Indicateur de test au gaz.
Le détecteur a un indice de protection IP67 et est conçu pour supporter un test de chute de 3 m.
Le boîtier caoutchouté extrêmement épais assure une protection contre les chutes accidentelles et permet d'assurer l'étanchéité.
Le triple système d'alarme supérieur installé sur l'ALTAIR alerte de manière efficace l'utilisateur de tout danger : une alarme audible distinctive d'une intensité de 95 dB à 30 cm, visuelle composée de quatre LED[s] très claires visibles d'un angle de 320° et d'une alarme vibrante très puissante.
L'affichage numérique indique également l'état de l'alarme « LO » ou « HI » [bas ou haut].
Enregistrement automatique des 25 derniers événements d'alarmes, offrant la capacité d'évaluer les conditions d'alarmes récentes.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	(hxlxe) 81 x 51 x 23 mm
Caractéristiques produit	<p>Le détecteur mono gaz ALTAIR est un appareil haute performance et fiable pour l'H2S, CO, O2. Très économique car il ne nécessite aucun entretien pendant toute sa durée de vie de 24 mois minimum.</p> <p>Affichage simple et facile à lire. Indicateur de test au gaz.</p> <p>Le détecteur a un indice de protection IP67 et est conçu pour supporter un test de chute de 3 m. Le boîtier caoutchouté extrêmement épais assure une protection contre les chutes accidentelles et permet d'assurer l'étanchéité.</p> <p>Le triple système d'alarme supérieur installé sur l'ALTAIR alerte de manière efficace l'utilisateur de tout danger : une alarme audible distinctive d'une intensité de 95 dB à 30 cm, visuelle composée de quatre LED[s] très claires visibles d'un angle de 320° et d'une alarme vibrante très puissante. L'affichage numérique indique également l'état de l'alarme « LO » ou « HI » [bas ou haut]. Enregistrement automatique des 25 derniers événements d'alarmes, offrant la capacité d'évaluer les conditions d'alarmes récentes.</p>
Couleur	Noir
Atex	ATEX
Conforme 10g	Non
Poids	125 g - avec batterie et attache
Garantie	2 ans ou 1080 minutes d'alarme en conditions normales d'utilisation
Normes et Certification	Certifié ATEX II 2G EEx ia IIC T4 -20°C à +50°C
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 695320	Détecteur monogaz Altair CO 50-200 ppm Modèle : CO
Réf. 695322	Détecteur monogaz Altair O2 19,5-23 % Modèle : O2
Réf. 695321	Détecteur monogaz Altair H2S 10-15 ppm Modèle : H2S
Réf. 695323	Détecteur monogaz Altair CO 25-100 ppm Modèle : CO