



[Fiche technique]

Amarrage Coeur Bolt Stainless

Réf. 745633 - 745634

En acier inoxydable pour les usages en milieux extérieurs traditionnels,
Ensemble complet et durable composé d'une plaquette COEUR STAINLESS, d'un goujon et d'un écrou,

Facilité de mousquetonnage,
Conception adaptée pour limiter l'usure des mousquetons,

Résistance au cisaillement béton 50 MPa : 25 kN,
Résistance à l'arrachement béton 50 MPa : 25 kN,

Informations complémentaires

Système anti-rotation de la plaquette : reliefs sur la face arrière empêchant la plaquette de tourner lors de la mise en place de l'amarrage, mais aussi à l'usage, lors des fortes sollicitations latérales.

Facilité de mousquetonnage :
Trou de connexion large et ergonomique facilitant le clippage du mousqueton,
La largeur du trou permet d'installer deux mousquetons simultanément.

Prévention de l'usure des mousquetons : l'épaisseur de matière élevée de la plaquette, ainsi que les bords arrondis du trou de connexion, limitent l'usure des mousquetons.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Dimensions	Longueur 7 cm (745633) et 8.5 cm (745634) - Longueur de perçage 7 cm (745633) et 8.5 cm (745634) - Diamètre de perçage 10 mm (745633) et 12 mm (745634)
Couleur	Metal
Conforme 10g	Non
Matière	Acier inoxydable 316L,
Unité de vente	Pack de 20
Poids	110 g (745633) / 135 g (745634).
Garantie	3 ans.
Normes et Certification	EN 795 A1, EN 959,
Partie du corps	

Références

- Réf. 745633** Amarrage Coeur Bolt Stainless - 10 mm
- Réf. 745634** Amarrage Coeur Bolt Stainless - 12 mm