



[Fiche technique]

## Équipement d'approche au feu

Réf. 742355 - 742356

### **Ensemble pour interventions à proximité immédiate du feu en molleton aluminisé conforme EN1486.**

Protection contre les risques thermiques (flamme, chaleur rayonnante) et intervention incendie protection pour pompiers.

2 versions disponibles :

- Veste, pantalon à bretelles, cagoule, surbottes et gants.
- Combinaison, cagoule, surbottes et gants.

## Informations complémentaires

Une veste aluminisée

- confectionné en tissu para-aramide aluminisé 430g/m<sup>2</sup>
- avec col cuir fleur de bovin hydrofuge + boutons pression
- fermeture latérale par auto-agrippant et boutons pression
- entièrement doublée en coton ignifuge traité Proban®
- intercalaire isolant entre tissu aluminisé et doublure
- toutes coutures fil KEVLAR®

Un pantalon aluminisé

- confectionné en tissu para-aramide aluminisé 430g/m<sup>2</sup>
- avec bretelles + fermeture braguette par boutons pression
- fentes aux mollets fermées par auto-agrippant + 2 passe-mains
- entièrement doublée en coton ignifuge traité Proban®
- intercalaire isolant entre tissu aluminisé et doublure
- toutes coutures fil KEVLAR®

OU

Une combinaison aluminisée

- confectionné en tissu para-aramide aluminisé souple 430g/m<sup>2</sup>
- avec col cuir fleur de bovin hydrofuge
- fermeture à glissière sous patte + auto-agrippant
- intercalaire super isolant en molleton para-aramide + doublure en coton ignifuge traité Proban®
- toutes coutures fil KEVLAR®
- tailles L / XL / XXL

Une cagoule aluminisée

- confectionné en tissu para-aramide aluminisé 430g/m<sup>2</sup>
- comprend un casque de sécurité en fibre type « aciériste »
- permet le port d'un masque respiratoire d'ARI, (masque à fixation par araignée)

Excroissance au niveau du menton pour la « soupape à la demande » du masque

- large couvre-épaules (non doublé)
- visière grand champ de vision : 2 écrans en polycarbonate, courbés, 250x150mm (1 incolore de 3mm à l'intérieur et 1 doré de 1mm à l'extérieur)
- partie tête doublée et doublure en coton ignifuge traité Proban®
- toutes coutures fil KEVLAR®
- taille unique (casque réglable)

Une paire de surbottes

- semelle monocouche en cuir de bovin - Résistance à la température : env. 250° C.
- 2 sangles de serrage au niveau de la cheville et du mollet pour un bon maintien
- ouverture arrière par fermeture à glissière sous patte
- tige avec intercalaire isolant + doublure en coton ignifuge traité Proban®
- permet de les enfiler avec des chaussures
- toutes coutures fil KEVLAR®
- taille unique

Une paire de gants

- 5 doigts, paume, dos et manchette aluminisés
- entièrement doublé en molleton
- toutes coutures fil KEVLAR®
- longueur 40cm - taille unique 10/11

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

## Caractéristiques techniques

<b>Poids</b>	6.5 kg
<b>Livré avec</b>	Une cagoule aluminisée qui permet le port d'un masque respiratoire d'ARI à fixation par araignée, une paire de surbottes résistantes à la chaleur (env. 250°C), une paire de gants aluminisés.
<b>Normes et Certification</b>	Conforme aux Normes CE : EN 340 + EN ISO 11612 + EN 1486 type 3
<b>Instructions d'utilisation</b>	Stockage : A l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc...
<b>Entretien</b>	Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite. Pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide, entretien/réforme : voir notice générale.
<b>Autres options disponibles</b>	Surbottes avec semelle multicouches, cagoule avec sac dorsal, cantine ou sac de rangement, nous consulter.

## Références

<b>Réf. 742355</b>	Equipement d'approche au feu - Ensemble avec Veste et Pantalon
--------------------	----------------------------------------------------------------