



[Fiche technique]

Extincteur eau avec additif

Réf. 130098 - 130099 - 900906 - 900910 - 900903
- 900904

Extincteur eau + additif 6 ou 9 L.

Disponible avec ou sans antigel ; à pression auxiliaire ou pression permanente.

Existe également en classe F.

Informations complémentaires

Confort d'utilisation amélioré grâce à la poignée ergonomique renforcée.

Flexible très maniable avec son ressort de protection. Débit contrôlé.

Conçu avec des matériaux de grande qualité.

Sécurité et simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Marque	Andrieu
Conforme 10g	Non
Livré avec	Support mural
Normes et Certification	CE / NF EN 3-7 / EN 3-8.
Etanche	Non

Références

Réf. 130098	EP 6 L + additif - AB Dimensions : (hxØ) 51 x 16 cm Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement 34,3 s. Température : +5 à +60°C.
Réf. 130099	EP 9 L + additif - AB Dimensions : (hxØ) 66 x 16 cm Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement 85,3 s. Température : +5 à +60°C.
Réf. 900906	EP 6 L + additif + antigel - AB Dimensions : (hxØ) 51 x 16 cm Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement : 31,7 s. Température : -10 à +60°C
Réf. 900910	EP 6 L + additif homologué classe F - ABF Dimensions : (hxØ) 51 x 16 cm Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement : 34,3 s. Température : +5 à +60°C
Réf. 900903	EP 6L + additif - pression permanente - AB Caractéristiques produit : Pression permanente S6 DLWB
Réf. 900904	EP 9L + additif - pression permanente - AB Caractéristiques produit : Pression permanente S9 DLWB

Photos



Extincteur eau avec additif AB

Extincteur eau avec additif AB