[Fiche technique]

Garrot tourniquet SICH à velcro

Réf. 303336

Garrot à velcro.

Combinaison du garrot CAT et du garrot SOFTT-W.
Arrêt rapide des saignements.
D'une efficacité à l’épreuve de conditions météorologiques difficiles et de la saleté grâce aux composants en aluminium et à son velcro spécial breveté.
Très pratique, il peut se poser à une seule main sur soi-même ou sur un patient.
Garrot fabriqué de composants de renforcement métalliques.
Boucle d'étirement, tige de serrage et clip triangulaire concus en duralium et aluminium, matériaux léger mais relativement durable qui résiste à des charges extrêmes.
Testé et utilisé par l'armée lors du conflit en Ukraine en 2014.

Informations complémentaires

Une étiquette sur la bande permet de noter l’heure de pose avec un crayon ou un objet pointu.
Testé dans les conditions extrêmes suivantes :
- à la température ambiante (24 ° C +/- 7 ° C), si le garrot est sec
- à la température ambiante (24 ° C +/- 7 ° C), si le garrot est humide
- à la température ambiante (24 ° C +/- 7 ° C), si le garrot est trempé dans du diesel
- si l'échantillon est congelé avant à -40 ° C
- si l'échantillon est chauffé à + 50 ° C.

Très compact replié pour être emporté facilement lors d’interventions.
Durée de vie 5 ans.
Fabriqué en Europe.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Déplié 5 x 80 cm. Plié 5 x 4.8 x 14 cm
Caractéristiques produit	Une étiquette sur la bande permet de noter l'heure de pose avec un crayon ou un objet pointu. Testé dans les conditions extrêmes suivantes : - à la température ambiante (24 ° C +/- 7 ° C), si le garrot est sec - à la température ambiante (24 ° C +/- 7 ° C), si le garrot est humide - à la température ambiante (24 ° C +/- 7 ° C), si le garrot est trempé dans du diesel - si l'échantillon est congelé avant à -40 ° C - si l'échantillon est chauffé à + 50 ° C. Très compact replié pour être emporté facilement lors d'interventions. Durée de vie 5 ans. Fabriqué en Europe.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Boucle, tige de serrage et clip triangulaire en duralium et aluminium.
Unité de vente	A l'unité (sous sachet individuel)
Poids	105 g
Normes et Certification	Code NSM de l'OTAN :