



[Fiche technique]

## Lance Magilite à débit et jet réglable 150 L/min

Réf. 671948

**Débit réglable : 40 - 75 - 100 - 150 L/min à 6 bar.**

**Conforme à la norme EN15182-2**

Débit réglable : 40 - 75 - 100 - 150 L/min à 6 bar.

Gaine de tête antichoc avec repères tactiles.

Réglage du jet : jet droit, jet d'attaque, jet diffusé. Position purge en butée de la bague de sélection.

Équipé d'un filtre bloquant les particules supérieures à 5 mm de diamètre.

Entrée : femelle GFR 20.

## Informations complémentaires

Pression nominale : 16 bar.

Pression d'épreuve : 25,5 bar.

Équipé d'un filtre bloquant les particules supérieures à 5mm de diamètre.

Gaine de tête antichoc avec repères tactiles.

Deux bagues de réglages :

- 1 pour la sélection du débit avec repère tactile sur la position maximale
- 1 pour la sélection de la forme du jet avec repères tactiles

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	POK
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 260 x 95 x 224 mm
<b>Caractéristiques produit</b>	Pression nominale : 16 bar. Pression d'épreuve : 25,5 bar. Equipé d'un filtre bloquant les particules supérieures à 5mm de diamètre. Gaine de tête antichoc avec repères tactiles. Deux bagues de réglages : - 1 pour la sélection du débit avec repère tactile sur la position maximale - 1 pour la sélection de la forme du jet avec repères tactiles
<b>Couleur</b>	Noir, Gris
<b>Pression</b>	Pression : 6 Bar
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Corps : alliage d'aluminium anodisé Poignée de robinet : polyamide Gaines de tête et de poignée : polyuréthane Visserie : acier inoxydable
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	1,4 kg
<b>Normes et Certification</b>	EN 15182-2
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	18364