



[Fiche technique]

Lance Magilite à débit et jet réglable 150 L/min

Réf. 671948

Débit réglable : 40 - 75 - 100 - 150 L/min à 6 bar.

Conforme à la norme EN15182-2

Débit réglable : 40 - 75 - 100 - 150 L/min à 6 bar.

Gaine de tête antichoc avec repères tactiles.

Réglage du jet : jet droit, jet d'attaque, jet diffusé. Position purge en butée de la bague de sélection.

Équipé d'un filtre bloquant les particules supérieures à 5 mm de diamètre.

Entrée : femelle GFR 20.

Informations complémentaires

Pression nominale : 16 bar.

Pression d'épreuve : 25,5 bar.

Équipé d'un filtre bloquant les particules supérieures à 5mm de diamètre.

Gaine de tête antichoc avec repères tactiles.

Deux bagues de réglages :

- 1 pour la sélection du débit avec repère tactile sur la position maximale
- 1 pour la sélection de la forme du jet avec repères tactiles

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Dimensions	(Lxlxh) 260 x 95 x 224 mm
Caractéristiques produit	Pression nominale : 16 bar. Pression d'épreuve : 25,5 bar. Equipé d'un filtre bloquant les particules supérieures à 5mm de diamètre. Gaine de tête antichoc avec repères tactiles. Deux bagues de réglages : - 1 pour la sélection du débit avec repère tactile sur la position maximale - 1 pour la sélection de la forme du jet avec repères tactiles
Couleur	Noir, Gris
Pression	Pression : 6 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	Corps : alliage d'aluminium anodisé Poignée de robinet : polyamide Gains de tête et de poignée : polyuréthane Visserie : acier inoxydable
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,4 kg
Normes et Certification	EN 15182-2
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	18364