



[Fiche technique]

Liaison personnelle **AUTOROLL V6 MAX**

Réf. 692301

Tresse de diamètre 3,5 mm d'une bonne résistance à la chaleur et au cisaillement.
Résistance à la rupture 250 daN.

Simple : le passage de 1,25 m à 6 m se fait avec un doigt.
Fiable : pas de système mécanique pour le blocage, ressort renforcé.

Ressort intégré dans un boîtier étanche.
Système de fixation sur le harnais de l'ARI par plaquette vissée.

Maintenance facile et rapide : la tresse se remplace en quelques minutes sans démonter le boîtier.

Informations complémentaires

Mousqueton à oeil de 100 mm qui passe sur le mousqueton de la ligne guide.
Système de fixation à demeure ou provisoire.
Déblocage des 6 mètres par le haut du boîtier.
Déblocage intempestif impossible.

Caractéristiques techniques

Marque	Courant
Caractéristiques produit	Mousqueton à oeil de 100 mm qui passe sur le mousqueton de la ligne guide. Système de fixation à demeure ou provisoire. Déblocage des 6 mètres par le haut du boîtier. Déblocage intempestif impossible.
Couleur	Metal, Noir, Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	Boîtier polyamide armé.
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	5607501190
Référence fabricant (MPN)	PPAUV603
Étanche	Non

Photos




Liaison personnelle Autoroll V6
Max



Liaison personnelle Autoroll V6
Max



Liaison personnelle Autoroll V6
Max



Liaison personnelle Autoroll V6
Max