



[Fiche technique]

Longe absorbica Y 80 cm

Réf. 745055

une longe double, avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure

verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements.

- Le design très compact de l'absorbeur d'énergie permet à l'utilisateur de ne pas être gêné lors de sa progression.
- En cas de chute, le déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limite la force de choc subie par l'utilisateur. Les longes sont destinées à des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.
- Le système d'ouverture simplifié de la pochette permet un accès rapide à l'absorbeur d'énergie pour procéder à son contrôle périodique.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	<ul style="list-style-type: none">• Conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements.• Absorbe l'énergie en cas de chute : déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur.• Fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.• Conçue pour une utilisation avec une longueur maximale de 100 cm, connecteurs inclus.• Encombrement minimal : design très compact de l'absorbeur d'énergie pour ne pas gêner l'utilisateur lors de sa progression.• Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture simplifié, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.• Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage :• Connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par un accessoire de maintien STRING (livré avec la longe),• Connexion quasi permanente : avec un anneau ouvrable RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal.• Deux possibilités de connecteurs en bout de longe : mousquetons ou connecteurs à grande ouverture MGO OPEN.
Couleur	Jaune, Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Polyester Polyamide
Charge maximale admissible	140
Normes et Certification	• Certification(s) : CE EN 355 Certifications en fonction des connecteurs utilisés. Plus d'informations dans la notice technique.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	63079098
Étanche	Non

Photos



longe absorbica y 80cm



longe absorbica y 80cm



longe absorbica y 80cm

