



[Fiche technique]

Longe PROGRESS ADJUST-I 3 m

Réf. 745893

Longe de positionnement réglable, qui permet en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes, de se positionner confortablement au poste de travail lorsque l'utilisateur est en appui sur ses pieds.

Grâce au bloqueur ADJUST, la longueur s'ajuste très rapidement et facilement.

Les accessoires CAPTIV ADJUST et STUART maintiennent les connecteurs dans la bonne position pour un mousquetonnage facilité.

Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double.

Légère et compacte, la longe PROGRESS ADJUST-I permet également de réaliser rapidement un point d'amarrage fixe.

La gaine de protection amovible protège la corde, tout en favorisant son coulissement.

Informations complémentaires

Longe simple réglable permettant, en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes, de se positionner confortablement au poste de travail lorsque l'utilisateur est en appui sur ses pieds. Le réglage est réalisé en actionnant le bloqueur, tout en maintenant le brin libre de la longe et lorsque le système n'est plus sous tension.

S'utilise de deux manières :

- utilisation à simple avec le bloqueur ADJUST positionné au point d'attache ventral du harnais, lorsque l'amarrage est situé au-dessus de l'utilisateur, de manière à répartir la charge entre la ceinture et les cuisses pour plus de confort,
- utilisation à double sur les points d'attache latéraux du harnais. Ce type de connexion assure une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture du harnais.

Manipulation aisée :

- ajustement très rapide et précis de la longueur, grâce à la forme ergonomique du bloqueur ADJUST,
- mousquetonnage facilité, grâce à l'accessoire STUART permettant le maintien du connecteur dans la bonne position,
- barrette de maintien CAPTIV ADJUST permettant de maintenir le bloqueur ADJUST dans la bonne position et solidariser la longe et le bloqueur au connecteur (Compatible avec les connecteurs optionnels OK, Am'D, Bm'D et OXAN).

Durabilité :

- marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie,
- gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci. Cette protection est amovible, ce qui permet de remonter au plus près de l'ancrage lorsque la longe est utilisée à simple.

Longe en corde dynamique pour limiter l'effort transmis à l'utilisateur en cas de chute de faible hauteur.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Dimensions	Longueur : 3 m (également disponible en 2 et 5 m, sur demande)

Caractéristiques produit

Longe simple réglable permettant, en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes, de se positionner confortablement au poste de travail lorsque l'utilisateur est en appui sur ses pieds. Le réglage est réalisé en actionnant le bloqueur, tout en maintenant le brin libre de la longe et lorsque le système n'est plus sous tension.

S'utilise de deux manières :

- utilisation à simple avec le bloqueur ADJUST positionné au point d'attache ventral du harnais, lorsque l'amarrage est situé au-dessus de l'utilisateur, de manière à répartir la charge entre la ceinture et les cuisses pour plus de confort,
- utilisation à double sur les points d'attache latéraux du harnais. Ce type de connexion assure une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture du harnais.

Manipulation aisée :

- ajustement très rapide et précis de la longueur, grâce à la forme ergonomique du bloqueur ADJUST,
- mousquetonnage facilité, grâce à l'accessoire STUART permettant le maintien du connecteur dans la bonne position,
- barrette de maintien CAPTIV ADJUST permettant de maintenir le bloqueur ADJUST dans la bonne position et solidariser la longe et le bloqueur au connecteur (Compatible avec les connecteurs optionnels OK, Am'D, Bm'D et OXAN).

Durabilité :

- marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie,
- gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulisement de celle-ci. Cette protection est amovible, ce qui permet de remonter au plus près de l'ancrage lorsque la longe est utilisée à simple.

Longe en corde dynamique pour limiter l'effort transmis à l'utilisateur en cas de chute de faible hauteur.

Couleur

Noir, Jaune, Rouge

Conforme 10g

Non

Matière

Aluminium, polyamide, polyester, polyéthylène haute ténacité (PEHD), élastomère

Unité de vente

A l'unité

Poids

370 g

Garantie

3 ans

Normes et Certification

CE EN 358, EAC, ANSI Z359.3, CSA Z259.11

Classification

Epi de classe 3

Partie du corps