

[Fiche technique]

Oxymètre de pouls à capteur déporté BCI Spectro2

Réf. 299004 - 299008

Appareil de contrôle ponctuel facile à utiliser qui affiche la SpO2, la fréquence du pouls, la force du signal et l'indice d'amplitude du pouls (PI).

Utilisant la technologie brevetée d'autocorrélation en série BCI®, cet appareil répond aux environnements difficiles, y compris ceux avec une faible perfusion ou un faible mouvement.

Aide les prestataires de soins de santé à répondre à un large éventail de besoins des patients, y compris les soins de plus haute acuité et les situations ambulatoires. Ecran large LED, lumineux.

Informations complémentaires

Indicateur de batterie faible.

Compatibilité des capteurs Nellcor. Température d'utilisation : 0°C à 55°C.

Humidité : de 15 à 95%.

Sans latex.



Caractéristiques techniques

Dimensions (lxhxp) 8,3 x 15,5 x 4,3 cm

Composition de l'ensemble 1 capteur SPO2

3 étuis pour capteur adulte, enfant et nourrisson

Couleur Blanc

Alimentation 4 piles AA (incluses)

Poids 340 g

Garantie Appareil 3 ans - Accessoires 1 an

Normes et Certification EN 60601-1

EN 60601-1-2 ISO 9919

Classification Dispositif médical de Classe 2a

Accessoires et Réf. 293157 - Capteur réutilisable confort néonatal pour oxymètre BCI SPECTRO2

Consommables Réf. 293158 - Capteur réutilisable confort nourrisson pour oxymètre BCI SPECTRO2

Réf. 422178 - Capteur réutilisable oreille pour oxymètre BCI SPECTRO2

Références

Photos



