



[Fiche technique]

Rangers LOXO

Réf. 804340

Rangers d'intervention pompiers avec système de laçage rapide BOA,

Système de laçage BOA® :

- Laçage rapide, facile et sécurisé
- Evite aux lacets de s'accrocher et de se défaire
- Permet d'ajuster parfaitement la rangers
- En acier haute résistance

Coquille :

- Amagnétique
- Athermique
- Confortable

Semelle intérieure :

- Confortable et souple
- Mousse haute densité au talon pour absorber les chocs

Semelle extérieure :

- Antidérapante (SRC)
- Hyperflexible,
- Soudée à la chaussure
- Excellente isolation thermique
- Semelle Michelin

Doublure :

- Résistante
- Etanche
- 100% recyclable

Informations complémentaires

Montage soudé.
Haute résistance à la chaleur et isolation contre le froid.
Ignifugé.
Traité hydrofuge.

Caractéristiques techniques

Marque	Boche
Dimensions	Hauteur de tige : 21 cm
Caractéristiques produit	Montage soudé. Haute résistance à la chaleur et isolation contre le froid. Ignifugé. Traité hydrofuge.
Couleur	Noir, Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	Tige : cuir fleur noir 2,2 +/- 0,2 mm Coquille : fibre de verre XXL légère Doublure : Sympatex®Moisture Tech Semelle : caoutchouc nitrile Lacets : acier inoxydable
Unité de vente	La paire
Poids	2 kg
Tailles disponibles	36 au 47
Normes et Certification	EN 15090:2012 SCR HI3 CI AN
Classification	Epi de classe 1
Partie du corps	
Code SH	6403400000
Système Boa Fit	Oui