



[Fiche technique]

Rangers SPECIAL FIGHTER PRO

Réf. 806288

Chaussures d'intervention pompiers en cuir imperméable et respirant,

Fermeture avec laçage adapté au pied et enfilage rapide,

Système de laçage breveté permettant un réglage individuel unique au pied, combiné avec une fermeture à glissière pour enfiler ou enlever rapidement les rangers,

Avec membrane CROSSTECH® respirante et étanche à l'eau, agit contre la pénétration de liquides pour une protection optimale contre les virus et les bactéries,

Cuir anti-UV avec pigments réfléchissants intégrés protégeant le pied de la chaleur du soleil,

Embout de protection ultraléger anatomique en matière synthétique renforcé de fibres répondant aux plus hautes exigences de sécurité,

Semelle légère au look sportif, Résistante à l'abrasion et antidérapante même par grand froid, Confort accru de déroulement de pied,

Semelle intérieure métallique flexible, légère et anti-perforation,

Circulation optimale de l'air et confort climatique à l'intérieur de la chaussure,

Informations complémentaires

Doublure intérieure avec technologie de laminé CROSSTECH® à 3 couches, étanche et respirant; résistance à l'abrasion de la doublure; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, en particulier pour des activités à la fois intérieures et extérieures; excellente protection contre la pénétration de fluides sanguins et autres fluides corporels (a fortiori une protection contre les virus et les bactéries). Protection élevée contre les produits chimiques.

Semelle première en non-tissé qui absorbe l'humidité.

Semelle intérieure confortable, avec amorti, anti-humidité et antibactérienne. Une coque de talon séparée assure un bon amorti et un bon guidage du pied. Marquage pour une vérification optimale de la taille correcte de la chaussure.

La cale d'amorti en PU d'un poids réduit assure d'excellentes propriétés de marche et une très bonne isolation contre le froid. La semelle de marche résiste, aux flammes, à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas conformément à la norme EN 15090:2012.

Peuvent être repérées même dans la fumée épaisse grâce à des inserts spéciaux en couleur jaune de sécurité. Système breveté de laçage combiné avec une fermeture à glissière : les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage pour éviter tout risque d'accrochage.

Système d'aération utilisant le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

Système de maintien de la voûte plantaire optimisé grâce à l'utilisation de support anatomiquement préformé ; la partie étroite au niveau de la cheville assure un bon maintien et un appui sûr du talon ; une partie plus large à l'avant de la chaussure augmente le confort.

Sun Reflect réduisant l'effet d'échauffement de l'empeigne en cuir sous le rayonnement solaire. La lumière solaire est réfléchiée par le cuir afin de réduire l'acheminement de la chaleur jusqu'au pied.

Boucle en cuir pour une bonne prise du curseur.

Boucles d'enfilage.

Zone de flexibilité au-dessus du talon et autour de la languette sur le cou-de-pied.

Caractéristiques techniques

Marque

Haix

Dimensions

Hauteur de tige 21 cm. Epaisseur du cuir : 2 à 2,2 mm

Caractéristiques produit

Doublure intérieure avec technologie de laminé CROSSTECH® à 3 couches, étanche et respirant; résistance à l'abrasion de la doublure; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, en particulier pour des activités à la fois intérieures et extérieures; excellente protection contre la pénétration de fluides sanguins et autres fluides corporels (a fortiori une protection contre les virus et les bactéries). Protection élevée contre les produits chimiques.

Semelle première en non-tissé qui absorbe l'humidité.

Semelle intérieure confortable, avec amorti, anti-humidité et antibactérienne. Une coque de talon séparée assure un bon amorti et un bon guidage du pied. Marquage pour une vérification optimale de la taille correcte de la chaussure.

La cale d'amorti en PU d'un poids réduit assure d'excellentes propriétés de marche et une très bonne isolation contre le froid. La semelle de marche résiste, aux flammes, à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas conformément à la norme EN 15090:2012.

Peuvent être repérées même dans la fumée épaisse grâce à des inserts spéciaux en couleur jaune de sécurité.

Système breveté de laçage combiné avec une fermeture à glissière : les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage pour éviter tout risque d'accrochage.

Système d'aération utilisant le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

Système de maintien de la voûte plantaire optimisé grâce à l'utilisation de support anatomiquement préformé ; la partie étroite au niveau de la cheville assure un bon maintien et un appui sûr du talon ; une partie plus large à l'avant de la chaussure augmente le confort.

Sun Reflect réduisant l'effet d'échauffement de l'empeigne en cuir sous le rayonnement solaire. La lumière solaire est réfléchiée par le cuir afin de réduire l'acheminement de la chaleur jusqu'au pied.

Boucle en cuir pour une bonne prise du curseur.

Boucles d'enfilage.

Zone de flexibilité au-dessus du talon et autour de la languette sur le cou-de-pied.

Couleur

Noir

Conforme 10g

Non

Matière

Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant, d'épaisseur 2,0 - 2,2 mm / Semelle en caoutchouc-PU / Embout de sécurité avec protection anti-usure en TPU / Cale d'amorti en PU

Unité de vente

La paire

Poids

1,29 kg par chaussure

Tailles disponibles

Pointure 37 au 47

Normes et Certification

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Catégorie F2A

Instructions d'utilisation

Pour adapter individuellement vos chaussures à la largeur de votre pied, nous pouvons proposer trois semelles intérieures différentes. En cas de besoin, vous pourrez retirer cette semelle et la laver. La semelle intérieure intermédiaire (rouge) est fournie avec les chaussures, une semelle wide (jaune) ou narrow (bleue) peut être commandée séparément.

Classification

Epi de classe 3

Partie du corps**Type de chaussure**

Chaussure haute de sécurité

Code SH

64039113

Référence fabricant (MPN)

504016

Etanche

Non