[Fiche technique]

Turbo-pompe d'épuisement

Réf. 671940

Avec purgeur et panier.

Pour l’épuisement des caves inondées, l’assèchement des fosses, des puits de fondation et citernes.
Débit maximal de 108m3/h (soit 1800 L/min).
Turbine hydraulique : l’eau sous pression alimente la turbine et provoque la rotation à grande vitesse de l’arbre (1800 à 2000 tours/min), alimentant ainsi la pompe.

Informations complémentaires

Turbine hydraulique et pompe dont les roues sont montées sur un même arbre tournant dans un palier à roulements à billes.
L’eau propre est récupérable par retour au réservoir.
La pompe véhicule les eaux usées ou tout autre liquide.
Le liquide à évacuer est aspiré et refoulé à l’extérieur de la zone à assécher.
Circuits de la turbine et de la pompe indépendants l’un de l’autre.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Turbine hydraulique et pompe dont les roues sont montées sur un même arbre tournant dans un palier à roulements à billes. L’eau propre est récupérable par retour au réservoir. La pompe véhicule les eaux usées ou tout autre liquide. Le liquide à évacuer est aspiré et refoulé à l’extérieur de la zone à assécher. Circuits de la turbine et de la pompe indépendants l’un de l’autre.
Couleur	Metal, Noir, Rouge
Entrée hydraulique	DSP 65 à verrou
Sortie hydraulique	DSP 65 à verrou
Conforme 10g	Non
Matière	Corps, roues, palier, crépine d’aspiration : alliage d’aluminium A S7G de première fusion traité thermiquement Arbre, visserie : acier inoxydable Z2 CND 17-12 Roulements : acier inoxydable
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	Attention : ne pas utiliser pour le transport de matières solides En cas de fonds sablonneux, maintenir la crépine à 15cm au moins du fond
Entretien	En cas de transport d’eaux boueuses, nettoyer la turbo-pompe à l’eau claire
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	841381900000