



[Fiche technique]

Tuyau d'aspiration et de refoulement DN70 et 110

Réf. 705151 - 705152 - 705201

Application: aspiration et refoulement d'eau.

Spécialement conçu pour les véhicules de lutte contre l'incendie.

Températures : -30°C +80°C.

Informations complémentaires

Tuyaux d'aspiration et de refoulement.

Coefficient de sécurité : 3:1.

Plusieurs diamètres et longueurs disponibles.

Caractéristiques techniques

Couleur Noir

Pression 5 bar (75 psi)

Matière Tube : élastomère synthétique noir.

Armature : nappes textiles haute ténacité avec spirales acier noyées.

Revêtement : élastomère synthétique noir - résistant à l'abrasion et à l'ozone.

 $\textbf{Normes et Certification} \qquad \text{NF EN ISO } 14557/\text{A}$



Références

Réf. 705152 Tuyau d'aspiration et de refoulement avec raccords sym - APM - DN70 - 4 m

Réf. 705201 Tuyau d'aspiration et de refoulement avec raccords sym - APM -DN110 - 2 m

Photos





Tuyau d'aspiration et de refoulement DN70 et DN110

Tuyau d'aspiration et de refoulement DN70 et DN110

→		→⊙←		(\triangleright)(
mm	pouce	mm	pouce	bar	psi	mm	%	kg/m
45	1 3/4	55	2,17	5	75	180	100	1,270
70	2 3/4	82	3,23	5	75	280	90	2,640
110	4 5/16	122	4,80	5	75	440	80	4,020

Tuyau d'aspiration et de refoulement DN70 et DN110