



[Fiche technique]

Tuyau OFE 96

Réf. 571050 - 571051 - 571052 - 571053 - 571054
- 571055

Bonne courbure, Sans séchage, Super léger, Facilité d'enroulement,

Doublure interne en caoutchouc synthétique,
Enveloppe textile tissée circulairement en fibres synthétiques,
Protection extérieure en latex synthétique,
Diamètres disponibles : 25 à 110, Longueur standard : 10, 20 ou 40 m,
Pression de service : 20 bar Ø45 au Ø70 / 16 bar Ø110,

Informations complémentaires

Bonne courbure - sans séchage - ultra léger - facilité d'enroulement

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Marque | Eau & Feu |
| Couleur | Rouge |
| Conforme 10g | Non |
| Unité de vente | A l'unité |
| Poids | 7.6 kg pour tuyau 20 m avec raccords DSP 45 |
| Autres options disponibles | Autres longueurs sur demande |
| Partie du corps | |
| Étanche | Non |

Références

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Réf. 571050 | Tuyau OFE 96 - DN45 - 20 m rouge - avec raccord DSP |
| Réf. 571054 | Tuyau OFE 96 - DN45 - 40 m rouge - avec raccord DSP |
| Réf. 571051 | Tuyau OFE 96 - DN70 - 20 m rouge - avec raccord DSP |
| Réf. 571052 | Tuyau OFE 96 - DN70 - 40 m rouge - avec raccord DSP |
| Réf. 571055 | Tuyau OFE 96 - DN110 - 10 m rouge - avec raccord AR |
| Réf. 571053 | Tuyau OFE 96 - DN110 - 20 m rouge - avec raccord AR |

Photos

