



[Fiche technique]

## Tuyau Rémiflex Spécial

Réf. 574003 - 574012 - 574014 - 574022 - 574024  
- 574023 - 574025 - 5

### CLASSE A

**Très bonne courbure. Bonne résistance à l'abrasion. Très bonne résistance à la perforation et aux verres. Sans séchage. Super léger.**

Satisfait largement aux exigences de la classe A.

Poids et encombrement réduits.

Revêtement PVC très couvrant.

Longueurs standards : 20 ou 40 m.

Pression de service : 20 bar du Ø25 au Ø70 / 16 bar Ø110.

## Informations complémentaires

Souple, léger et d'encombrement réduit.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Eau & Feu
<b>Matière</b>	Revêtement en PVC
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Normes et Certification</b>	Tuyaux : norme NF S 61-112 2011 Raccord : norme NF S 61-701 2009 Flexible : norme NF S 61-111 2011 Classe A
<b>Autres options disponibles</b>	Autres longueurs sur demande

## Références

<b>Réf. 574003</b>	Remiflex spécial DN 25 - 20 m rouge - GFR
<b>Réf. 574012</b>	Remiflex spécial DN 45 - 20 m rouge - DSP
<b>Réf. 574014</b>	Remiflex spécial DN 45 - 20 m jaune - DSP
<b>Réf. 574022</b>	Remiflex spécial DN 70 - 20 m rouge - DSP
<b>Réf. 574024</b>	Remiflex spécial DN 70 - 20 m jaune - DSP
<b>Réf. 574023</b>	Remiflex spécial DN 70 - 40 m rouge - DSP
<b>Réf. 574025</b>	Remiflex spécial DN 70 - 40 m jaune - DSP
<b>Réf. 574032</b>	Remiflex spécial DN 110 - 20 m rouge - AR
<b>Réf. 574027</b>	Remiflex spécial DN 110 - 10 m jaune - AR
<b>Réf. 574026</b>	Remiflex spécial DN 110 - 20 m jaune - AR

## Photos



Tuyau pompier incendie  
Remiflex Special classe A -  
Raccord DN et longueur  
configurable



Raccord DN Tuyau pompier



Longueur Tuyau pompier



Couleurs tuyau pompier



tuyau pompier remiflex eau et  
feu